



ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน

เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

.....

ด้วยเทศบาลตำบลสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ) ราคากลางของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว หรือเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
๘. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคา และหากมีการทำสัญญากับเทศบาลตำบลสวนขัน ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖

๙. เงื่อนไขเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๐๑/๒๕๖๐ เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดอบรมและทดสอบการประมูลจ้างฯ พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) รหัสผ่าน (Password) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนขัน และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนขัน ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suankan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๑๑๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน



รายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

๑. รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

๑.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ชุดอัดขยะ ดันขยะ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑.๔ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ครอบถ่วงตามกฎหมายกำหนดหรือ ตาม พรบ.จราจรกำหนด

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน หน้าสั้น เครื่องดีเซล

๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๓ ตอนหน้าหัวเก๋งสามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)

๒.๔ ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๕ ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๒.๖ มีโคมไฟสัญญาณ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ชุดตัวถังบรรจุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. ตัวรถยนต์

๓.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน

๓.๒ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่ รวมพนักงานขับรถ

๓.๓ ระบบพวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๓.๔ มีชุดปั้มน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๕ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๖ มีกระจกมองหลังติดตั้งซ้าย ขวา สามารถปรับมุมการมองได้

๓.๗ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง

๓.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๔. ระบบเครื่องยนต์

๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ

๔.๒ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๔.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๔ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือ EURO ๓ หรือสูงกว่า

๔.๕ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๖ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก

๕.ระบบห้ามล้อหรือเบรก

- ๕.๑ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค ผ่อนแรงพร้อมเบรกมือ
- ๕.๒ พร้อมระบบเบรกหรือห้ามล้อขณะจอด พร้อมเบรกไอเสีย
- ๕.๓ มีวงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมกับที่เก็บยางอะไหล่

๖.ระบบไฟฟ้า

- ๖.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- ๖.๒ อัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๓ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ AH (แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด) หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. สัญญาณไฟ

- ๗.๑ มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบกและตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบและกลับเองโดยอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน
- ๗.๔ มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงเกียร์ถอยหลัง
- ๗.๕ ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกขยะติดตั้งสัญญาณไฟด้านบนของชุดอัตรขยะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของเลนส์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๖ ติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พุดขยายเสียง (Electronic Siren) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.โครงสร้างตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

- ๘.๑ โครงสร้างเมนเฟรมพับขึ้นรูปมีขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ มิลลิเมตร เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๕.๐ มิลลิเมตร
- ๘.๒ ตู้บรรทุกมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตรใช้วัสดุเหล็กแผ่น มาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งราวกันตก ด้านบนตู้ขยะมูลฝอยได้มาตรฐาน (มอก. ๑๒๗๗-๒๕๓๙) หรือสูงกว่า
- ๘.๓ ผนังด้านข้างตู้ขยะมูลฝอยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๐ มิลลิเมตรใช้วัสดุเหล็กแผ่น มาตรฐานอุตสาหกรรม เกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
- ๘.๔ ผนังตู้ขยะมูลฝอยมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ มิลลิเมตร ด้านข้างใช้วัสดุแผ่นเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๘.๕ ด้านหน้าตู้ขยะมีบันไดขึ้นตู้ขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีวัสดุเหล็กกลายกันสนิมยึดติดมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ มิลลิเมตร
- ๘.๖ มีถังเก็บน้ำเสียจากขยะมูลฝอยใต้พื้นตู้รถบรรทุกใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สามารถเก็บน้ำเสียจากขยะมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร
- ๘.๗ โครงสร้างทั้งสองด้านของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีแผ่นติดป้ายโฆษณา ด้านซ้าย ขวา ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ มิลลิเมตร

๘.๘ กันโคลนด้านซ้าย ขวา ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม เกรด SS๔๐๐ พับขึ้นรูปมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๘.๙ มีตู้เก็บขยะมีพิชตั้งอยู่หลังหัวแก่ง

๙. ชุดใบกวาด-อัดขยะมูลฝอย

๙.๑ การกวาดและอัดขยะมูลฝอย มีชุดควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) ด้วยระบบ Hydraulic โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานทีละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย

๙.๒ การกวาดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยง บังคับการกวาดขยะของชุดใบกวาด แขนเหวี่ยงใบกวาดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมพับขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร มีขนาดแกนกระบอกไฮดรอลิกของชุดใบกวาดไม่น้อยกว่า ๖๒ มิลลิเมตร ตรงจุดหมุนของแขนเหวี่ยงและจุดหมุนของกระบอกไฮดรอลิกและชุดใบกวาด ชุดอัดขยะมูลฝอยมีหัวอัดจารบีช่วยหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอ

๙.๓ การอัดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยงบังคับการอัดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะแขนเหวี่ยงใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานพับขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร มีขนาดแกนกระบอกไฮดรอลิกของชุดอัด-โกยขยะเข้าไปในถังบรรจุขยะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒ มิลลิเมตร ตรงจุดหมุนของแขนเหวี่ยงและจุดหมุนของกระบอกไฮดรอลิกของชุดใบกวาดและอัดขยะมูลฝอยมีหัวอัดจารบีช่วยหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอ

๙.๔ พื้นท้องของชุดใบกวาดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร

๙.๕ ผนังด้านข้างทั้งสองข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร

๙.๖ ด้านข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีรางรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่ถังเก็บน้ำเสีย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ภายในถังเก็บน้ำเสียจากขยะ มีแผ่นกั้นกันน้ำกระแทกขณะรถวิ่ง มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีบอลวาล์ว ปิด เปิด ถ่ายน้ำเสียออกจากถังเก็บน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๙.๗ มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมีซีลรองรับระหว่างแนวรอยต่อกับตัวตู้ขยะมูลฝอย

๑๐ ชุดดันขยะมูลฝอย

๑๐.๑ ชุดดันขยะมูลฝอยติดตั้งภายในตู้ขยะมูลฝอยแผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยใช้กระบอกไฮดรอลิก แบบ Telescopic Cylinder ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๐.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๐.๓ แผงแผ่นดันขยะมูลฝอยด้านหน้าใช้วัสดุเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ตอนล่างแผงดัน ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด SS๔๐๐ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๑๐.๔ ชุดวาล์วควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก ยกขยะมูลฝอยของตู้ติดตั้งอยู่ ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๑๐.๕ ด้านข้างตอนท้ายชุดใบกวาด-อัดขยะ มีพื้นที่ยื่นปฏิบัติงานแบบพื้นเลื้อยหรือแผ่นเหล็กสลายกันสั่นขณะรถเคลื่อนตัว ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑๐.๖ มีกริ่งสัญญาณเตือนคนขับขณะทำการเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านข้างท้ายตอนท้ายรถบรรทุกขยะ

๑๑.ระบบปั๊มไฮดรอลิกและวาล์วควบคุม

๑๑.๑ ใช้แบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนักได้ รับกำลังขับเคลื่อนที่จากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง ซึ่งต่อมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (Side PTO)

๑๑.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑.๓ ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๕๕ ซีซี

๑๑.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีที่กรองฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน เพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกชำรุดเสียหายและยืดอายุการใช้งาน

๑๒. เครื่องมือประจำรถ

๑๒.๑ เครื่องมือรถที่ติดมาจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๓. การพ่นสีตราหน่วยงาน

๑๓.๑ การพ่นสีภายนอก ตามที่ เทศบาลตำบลสวนขัน กำหนด

๑๔. การรับประกัน

๑๔.๑ การรับประกันตัวรถ/อุปกรณ์เป็นเวลา ๑ ปี หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

ราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)